



IQ4 Hub

Wszystko czego chcesz, nic co jest zbędne



Przystępny Cenowo All-In-One

8 Rdzeniowy procesor, LTE/3G & Wi-Fi
Dwutorowa komunikacja, 7" Ekran dotykowy



PowerManage

Odbieranie sygnałów, zdalna konfiguracja
Mobilne App. ConnectAlarm i AlarmInstall



Video

Podgląd na żywo, dzwonek do drzwi
i kamery na ekranie (od Q4 2025)



Połączenie Bluetooth

Bezdotykowe rozbrajanie przy użyciu
telefonu & strumieniowanie muzyki



Automatyzacja

Z-Wave 800, PowerG IoT Automatyka,
oświetlenie, zamki, termostaty, rolety



Łatwa Instalacja

SmartMount, Przewodnik Instalacji
Diagnostyka na ekranie panelu i więcej



SPECYFIKACJA

	Parametry	IQ Hub
Ekran dotykowy	Rozmiar	7 Cali LCD
	Rozdzielczość	1024 x 600 pikseli
	Jasność	300 cd/m ² .
	Kolor RGB	24bit, 16,9M. kolorów
Ekran	Typ	Szklony pojemnościowe
Kody Użytkownika	Do 242	(Dostawca, Instalator, Główny Użytkownik, Gość, Tymczasowy, Pod Przymusem)
Sieć	WiFi	802.11 a/b/g/n/ac, dwuzakresowe (2,4 GHz/5 GHz), w tym funkcja punktu dostępu.
	Cellular	LTE kategorii 4 (pasma: 2/25, 4/66, 5, 7, 12/17, 13, 14 bez FirstNet, 26).
Z-Wave Plus (800)	Obsługa do 137 urządzeń	(do 80 światła, rolet, wycieków, 20 zamków, 10 termostatów, 6 drzwi garażowych, 21 innych).
PowerG	Obsługa do 128 urządzeń	Częstotliwość 868 MHz, daleki zasięg, bezpieczne szyfrowane, 2-kierunkowa łączność.
Bluetooth	BLE 4.2	Dla rozbrajania i strumieniowania audio.
Protokoły Komunikacji	Komunikacja CMS	Kompatybilna z odbiornikami Sur-Gard i systemem PowerManage.
Pamięć	Pamięć wewnętrzna	16 GB NAND Flash.
Wskaźnik	Status LED	RGB, pełnokolorowy
Głośnik / Syrena	4W	Przedni głośnik 4W + syrena piezo 85 dB.
Mikrofon	MEMS	1 x Mikrofon MEMS (Micro-Electro-Mechanical System)
Sabotaż	Podwójny	Panel i zabezpieczenie ściennie z blokadą sprężynową oraz raportowaniem Smash and Grab.
Platforma	PowerManage	Odbiór sygnału, zdalna konfiguracja oraz aplikacje ConnectAlarm i AlarmInstall.
Bateria	Litowo-jonowa	18650, 3000mAh, do 24 godzin pracy.
Przyciski	Przycisk fizyczny	Jeden przycisk do wybudzania/usypiania, reszta obsługi przez interfejs dotykowy.
Mechaniczne	Wymiary	155 mm x 191 mm x 26 mm (6,10W x 7,50H x 1,0D)
Zasilanie	DC	7V DC 1000mA CC, Input 100-240VAC 50/60Hz
Montaż	SmartMount	do montażu na ścianie w zestawie, opcjonalna podstawka stojąca SmartMount
Certyfikat	EN	EN50131 Grade 2
Temperatura	Operacyjna	0°C do 49°C 32°F do 120,2°F, do 93% wilgotności względnej, wyłącznie dla użytku wew.
	Przechowywanie	-20°C to 50°C, -4°F to 122°F
System Operacyjny	Android 9	Dotykowy i Przesuwany Interfejs Systemu Bezpieczeństwa & Automatyki Domowej
Procesor	Qualcomm	Qualcomm Snapdragon 8-rdzeniowy SOM (System on a Module) z 16 GB NAND